

Jednokotoučový mycí a leštící stroj 17"



ERGOLINE

SB 143 TSN



Standardní 17" jednokotoučový stroj s velkým výkonem. Dvourychlostní model se standardním příkonem, který se díky efektivní kombinaci motor - váha – volba otáček přizpůsobí jakékoliv pracovní operaci. Rozměry a váha z něj dělají ideální stroj pro práce, které vyžadují vysoce profesionální stroj s jednoduchou obsluhou.

Je vhodný pro všechny typy úklidu, základní čištění, odstraňování vosků, pravidelné mytí, leštění a šamponování, tzn. pro různé práce, od mytí velmi znečištěných povrchů až k údržbě povrchů ošetřených metalickými vosky.

S jedním strojem a stisknutím jednoho tlačítka získáte funkce běžně poskytované dvěma rozdílnými stroji, s evidentními výhodami ve smyslu praktičnosti a ekonomických výhod.

Velmi robustní jednofázový indukční motor s dlouhou životností a velkým výkonem, litinový skelet stroje a planetový převod zaručuje nejlepší výsledky, pokud jde o výkon, životnost a hlučnost.

Bezpečnostní pojistka zajišťuje, že stroj lze zapnout pouze v pracovní poloze, dvouruční ovládání proti nechtěnému spuštění stroje. Výškově nastavitelná rukojeť stroje. Možnost použití různých typů kartáčů a unašeč PADu. Jednoduché zavěšení nádrže mycího roztoku zaručuje snadnou manipulaci.

Rukojeť poslední generace je výsledkem perfektního spojení robustnosti, ergonomie, bezpečnosti a moderního designu, a umožňuje jednoduché používání všech ovládacích prvků stroje včetně ovládací páky ventilu nádrže.



OZNAČENÍ STROJE

| TYP STROJE | KOD | CENA |
|------------|-------------|------|
| SB 143 TSN | 00-197EL-GH | |

TECHNICKÝ POPIS

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|---|-------------------|---------------|
| Způsob použití | Jednokotoučový dvourychlostní mycí stroj | | | Kartáč | | |
| Charakteristika stroje | | | | Ø kartáče | mm/" | 430/17 |
| Celkový příkon | W | 1.000 / 1.300 | | Příkon motoru kartáče | W | 1.000 / 1.300 |
| Příkon včetně příslušenství | --- | --- | | Otáčky kartáče | ot/min | 154 / 308 |
| Napětí | V | 220÷240 | | Specifický tlak | g/cm ² | 43,3 |
| Délka přívodního kabelu | m | 15,0 | | Výška motoru | mm | 360 |
| Hlučnost | dB(A) | <54/56 | | Zásuvka pro připojení vysavače na sucho | | ANO |
| Váha stroje bez příslušenství | kg | 44,0 | | Převod planetový | | plast |
| Rozměry stroje | mm | 1200x542x430 | | | | |

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| NÁZEV | KOD | CENA | NÁZEV | KOD | CENA |
|-------|-----|------|-------|-----|------|
|-------|-----|------|-------|-----|------|

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA OBJEDNÁVKU

| NÁZEV | KOD | CENA | NÁZEV | KOD | CENA |
|-------------------------------|--------|------|-------------------------------------|--------|------|
| Nádrž na mycí roztok 12 litrů | 00-330 | | Talíř - držák smirkového papíru 17" | 00-248 | |
| Kartáč abrazivní Tinex 17" | 00-246 | | Sada vysavač & sací lem 17" | 00-257 | |
| Kartáč Ø 0,6 mm mycí 17" | 00-241 | | Přídavné závaží 10 kg | 14-110 | |
| Kartáč leštící 17" | 00-254 | | Kartáč ocelový 17" | 00-247 | |
| Kartáč kobercový 17" | 00-243 | | Talíř karborundum 17" | 00-249 | |
| Držák PADu 17" | 00-255 | | | | |
| Držák PADu 17" | 00-250 | | | | |