

## Série HD



**MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI**  
snadné odečítání pracovního tlaku

**DRŽADLO Z UŠLECHTILÉ OCELI**  
kompaktní konstrukce usnadňuje přepravu a šetří místo

**ČTYŘPÓLOVÝ ELEKTROMOTOR – 1400 OT./MIN**  
sníží hlučnost a opotřebení (HD 7/122 TS)



**SYSTÉM TOTAL STOP**  
sníží hlučnost a šetří vysokotlaké čerpadlo

# 600030 HD 7/122 TS

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



### VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Přímé nasávání: Výška nasávání HD 7/122 TS: 1.5 m
- Vysokotlaká hadice s Twist-Stop



MODEL	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Č. výr.	600030	600080

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů   MPa	30-120   3-12	30-120   3-12
Vodní výkon	l/min   l/h	7   420	10   600
Připustný přetlak max.	barů   MPa	135   13.5	135   13.5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	2800
Elektrická přípojka	V   ~   Hz   A	230   1   50   7.5	230   1   50   11
Příkon   výkon	kW	1.6   1.0	2.5   1.8
Síťový připojovací kabel	m	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	440   200   330	440   200   330
Hmotnost	kg	23	23

### ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice	m   Č. výr.	10 (DN6)   43416	10 (DN6)   43416
Bezpečnostní vypínací pistole	model   Č. výr.	M2000   12481	M2000   12481
Trubice s plochou tryskou	tryska   Č. výr.	● 028   12435-M20028	● 042   12435-M20042
Trubice s rotační tryskou	tryska   Č. výr.	● 028   12438-028	● 042   12438-042

