

Série K 1050



INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA TST)
 prostorově úsporné uložení
 vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

praktické uložení vysokotlaké
 pistole a čistících nástavců s tryskami

TERÉNNÍ PNEUMATIKY

robustní podvozek pro snadnou
 přepravu a vysokou stabilitu

PŘENOSNÁ VERZE

kompaktní konstrukce usnadňuje
 přepravu a šetří místo

495101 K 1050 TST
 # 49501 K 1050 P

VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástřčný systém D10
- Systém Total-Stop

MODELÝ

- K 1050 P - přenosné
- K 1050 TS - mobilní s uchycením hadice
- K 1050 TST - mobilní s bubnem pro navinutí hadice

► PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE



► PŘÍSLUŠENSTVÍ | od stránky 82

► PRO SOUKROMÉ UŽIVATELE



| MODEL | K 1050 P | K 1050 TS | K 1050 TST |
|---------|----------|-----------|------------|
| Č. výr. | 49501 | 49501 | 495101 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| model | přenosný | s uchycením hadice | s bubnem pro navinutí hadice |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Pracovní tlak | barů MPa | 130 13 | 130 13 |
| Vodní výkon | l/min l/h | 7.5 450 | 7.5 450 |
| Připustný přetlak max. | barů MPa | 160 16 | 160 16 |
| Počet otáček motoru | ot/min | 2800 | 2800 |
| Elektrická přípojka | V ~ Hz A | 230 1 50 9.6 | 230 1 50 9.6 |
| Příkon výkon | kW | 2.2 1.65 | 2.2 1.65 |
| Síťový přípojovací kabel | m | 5 | 5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 390 290 370 | 340 350 860 |
| Hmotnost | kg | 21 | 23 |

ROZSAH DODÁVKY

| Vysokotlaká hadice | m Č. výr. | 8 (DN6) 410541 | 8 (DN6) 410541 | 12 (DN6) 49116 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezpečnostní vypínací pistole | model Č. výr. | M2001 12475 | M2001 12475 | M2001 12475 |
| Trubice s plochou tryskou | tryska Č. výr. | ○ 03 12900-03 | ○ 03 12900-03 | ○ 03 12900-03 |
| Trubice s rotační tryskou | tryska Č. výr. | Volitelně | ○ 03 42403-03 | ○ 03 42403-03 |
| Přívodní vodní filtr | Č. výr. | 13311 | 13311 | 13311 |

