

## Série B



### INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN

prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

### PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čistící nástavce s tryskami

### MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI

snadné odečítání pracovního tlaku

### SPALOVACÍ MOTOR HONDA

snadný servis, spolehlivý, s ochranou proti nedostatku motorového oleje

### REGULACE OTÁČEK

snižuje hluk a spotřebu paliva

### OCHRANA PROTI NÁRAZU

chrání před poškozením vysokotlakého čerpadla

# 620023 B 240 T

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64



### VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástřný systém D12
- Spalovací motor Honda
- Regulace tlaku
- Parkovací brzda
- Přímé nasávání: Výška nasávání 2.5 m



MODEL	B 170 T	B 230 T	B 240 T	B 270 T
Č. výr. včetně hadicového bubnu	620001	620013	620023	620033

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů   MPa	30-150   3-15	30-200   3-20	30-220   3-22	30-250   3-25
Vodní výkon	l/min   l/h	12.5   750	20   1200	16   960	16   960
Přípustný přetlak max.	barů   MPa	170   17	230   23	240   24	270   27
Motor		Honda GX160 LX	Honda GX390 LX	Honda GX340 LX	Honda GX390 LX
Regulace otáček		–	●	●	●
Rozměry (D x Š x V)	mm	720   570   960	720   570   960	720   570   960	720   570   960
Hmotnost	kg	67	92	92	92

### ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice	m   Č. výr.	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083	20 (DN8)   41083
Bezpečnostní vypínací pistole	model   Č. výr.	M2000   12492	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Trubice s plochou tryskou a regulací	tryska   Č. výr.	● 05   12431-D2505	● 07   12431-D2507	● 05   12431-D2505	● 045   12431-D25045
Trubice s rotační tryskou	tryska   Č. výr.	● 05   12425-05	–	–	–
Trubice s rotační Turbo tryskou	tryska   Č. výr.	–	● 07   12430-07	● 05   12430-05	● 045   12430-045
Přívodní vodní filtr	Č. výr.	13310	13310	13310	13310



### Nasávací hadice se sacím filtrem

TIP OD  
PROFESIONÁLŮ

Pro nasávání vody z vnějších zdrojů  
■ Délka hadice 3 m

Č. výr. 150383