

Série Profi



JEDNODÍLNÝ PODVOZEK ROTO-MOLD
prakticky nezničitelné šasi a plastový kryt

INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN
prostorově úsporné uložení
vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

NÁDRŽ NA VODU
brání poškození vysokotlakého
čerpadla v případě nedostatku vody

MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické uložení vysokotlaké
pistole a čistících nástavců s tryskami

TERÉNNÍ PNEUMATIKY
robustní podvozek pro snadnou
převahu a vysokou stabilitu

606000 Profi 160 TST

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků
- Přímé nasávání: Výška nasávání 2.5 m
- Demontovatelná nádrž na vodu: Objem 1.3 l



VARIANTY - NOM

Sada pro změnu vybavení NoM Č. výr. **42260**

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Č. výr. TST včetně hadicového bubnu	606000	606010	606100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-140 3-14	30-170 3-17	30-150 3-15
Vodní výkon	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Připustný přetlak max.	barů MPa	160 16	195 19,5	175 17,5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 14.3	230 1 50 14.3	400 3 50 7.2
Příkon výkon	kW	3.2 2.5	3.2 2.5	3.8 3.0
Síťový přípojovací kabel	m	5	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	355 375 980	355 375 980	355 375 980
Hmotnost	kg	45	45	45

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice	m Č. výr.	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829	15 (DN 6) 43829
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výr.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Trubice s plochou tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12435-M20042	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Trubice s rotační tryskou	tryska Č. výr.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

