

## Série therm-1



### PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čistící nástavce s tryskami

### INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA S BUBNEM)

prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se skloupnou klikou

### SNÍMATELNÝ KRYT

pro snadný servis a ochranu mechanických komponentů

### DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEĽ

digitální regulace teploty, 2 různé teplotní režimy

### OPTICKÉ SLEDOVÁNÍ PLAMENE

A OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ (více na stránce 47)



# 634410 therm 895-1

### ► PŘÍSLUŠENSTVÍ | od stránky 64



### VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Bezpečnostní vypínání
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků
- Parkovací brzda
- Přímé nasávání (therm 895-1, therm 1165-1): Výška nasávání 2.5 m
- Nádrž na vodu: Objem 12 l

### VYBAVENÍ PRO HORKOU VODU

- Digitální termostat
- Kontrolní čidlo proudění
- Předvětrání spalovací komory
- Optické sledování plamene
- Ochrana proti přehřátí (Teplota výfukových plynů při více než 260 °C)
- Zastavení hořáku v případě nedostatku nafty
- Počítadlo provozních hodin
- Nádrž na palivo: 35 l



# 42280

### VARIANTY - NOM

Sada pro změnu vybavení NoM Verze bez bubnu	č. výr.	42280
Sada pro změnu vybavení NoM Verze s bubnem	č. výr.	42281

Další informace o NoM na stránce 74

MODEL	therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	634000	634200	634400	634600
Č. výr. včetně hadicového bubnu	634010	634210	634410	634610

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů / MPa	30-130   3-13	30-175   3-17.5	30-195   3-19.5	30-165   3-16.5
Vodní výkon	l/min   l/h	10.6   635	14.6   875	14.9   895	19.4   1165
Připustný přetlak max.	barů / MPa	145   14.5	190   19	215   21.5	180   18
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400	1400	1400
Elektrická přípojka	V   ~   Hz   A	230   1   50   15	400   3   50   8.7	400   3   50   12	400   3   50   12
Příkon   výkon	kW	3.4   2.3	4.8   4.0	6.4   5.0	6.4   5.0
Síťový přípojovací kabel	m	5	7.5	7.5	7.5
Rozměry (D x Š x V) bez bubnu pro navinutí hadice		1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015	1050   800   1015
Rozměry (D x Š x V) včetně hadicového bubnu	mm	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300	1050   800   1300
Hmotnost bez   s hadicovým bubnem	kg	197   205	197   205	214   222	214   222

### TECHNICKÉ ÚDAJE HORKÉ VODY

Odvádění horké vody	°C	12-89	12-87	12-86	12-82
Parní provoz	°C	145	155	155	155
Spotřeba nafty Max. topný výkon	kg/h   l/h	5.1   6.1	5.8   6.8	6.0   7.1	7.1   8.5
Spotřeba nafty ΔT 45°	kg/h   l/h	3.2   3.8	4.2   5.0	4.3   5.1	5.6   6.6
Topný výkon	kW	55	60	65	78

### ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice bez bubnu pro navinutí hadice	m   č. výr.	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081	10 (DN8)   41081
Vysokotlaká hadice včetně hadicového bubnu	m   č. výr.	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812	20 (DN8)   443812
Bezpečnostní vypínací pistole	model   č. výr.	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272	Starlet   123272
Trubice s plochou tryskou	tryska   č. výr.	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 045   12420-D25045	● 07   12420-D2507
Přívodní vodní filtr	č. výr.	13310	13310	13310	13310