

Série therm 1017



PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ

praktické držáky pro vysokotlakou pistoli čistící nástavce s tryskami

INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA S BUBNEM)

prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

PŘEHLEDNÝ OVLÁDACÍ PANEL

analogová regulace teploty

SNÍMATELNÝ KRYT

pro snadný servis a ochranu mechanických komponentů

OPTICKÉ SLEDOVÁNÍ PLAMENE

A OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ
(více na stránce 47)

632210 therm 1017

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Bezpečnostní vypínání
- Regulace tlaku
- Nasávání čistících prostředků
- Parkovací brzda
- Přímé nasávání: Výška nasávání 2.5 m
- Nádrž na vodu: Objem 12 l

VYBAVENÍ PRO HORKOU VODU

- Režim Eco
- Kontrolní čidlo proudění
- Předvětrání spalovací komory
- Optické sledování plamene
- Ochrana proti přehřátí (Teplota výfukových plynů při více než 260 °C)
- Zastavení hořáku v případě nedostatku nafty
- Nádrž na palivo: 35 l



MODEL	therm 1017
Č. výr. bez bubnu pro navinutí hadice	632200
Č. výr. včetně hadicového bubnu	632210

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů / MPa	30-150 3-15
Vodní výkon	l/min l/h	16.7 1000
Připustný přetlak max.	barů / MPa	170 17
Počet otáček motoru	ot/min	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	400 3 50 8.5
Příkon výkon	kW	5.5 4.0
Síťový přípojovací kabel	m	7.5
Rozměry (D x Š x V) bez bubnu pro navinutí hadice	mm	1050 800 1015
Rozměry (D x Š x V) včetně hadicového bubnu	mm	1050 800 1300
Hmotnost bez s hadicovým bubnem	kg	193 198

TECHNICKÉ ÚDAJE HORKÉ VODY

Odvádění horké vody	°C	12-80
Parní provoz	°C	140
Spotřeba nafty Max. topný výkon	kg/h l/h	6.2 7.4 ▶ eco: 4.8 6.3
Spotřeba nafty ΔT 45°	kg/h l/h	5.6 6.6
Topný výkon	kW	68

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice bez bubnu pro navinutí hadice	m Č. výr.	10 (DN8) 44878
Vysokotlaká hadice včetně hadicového bubnu	m Č. výr.	20 (DN8) 44877
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výr.	Starlet 123272
Trubice s plochou tryskou	tryska Č. výr.	● 06 12420-D2506
Přívodní vodní filtr	Č. výr.	13310