

Série Velká řada quadro



INTEGROVANÝ HADICOVÝ BUBEN (VARIANTA TST)
prostorově úsporné uložení vysokotlaké hadice – se sklopnou klikou

PRINCIP USPOŘÁDÁNÍ
praktické držáky pro vysokotlakou pistoli a čisticí nástavce s tryskami

MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

NÁDRŽ NA VODU
brání poškození vysokotlakého čerpadla v případě nedostatku vody

PODVOZEK Z UŠLECHTILÉ OCELI
dlouhá životnost a odolnost proti korozi

OCHRANA PROTI NÁRAZU
chrání před poškozením vysokotlakého čerpadla

612120 quadro 1200 TST

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 64



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástřný systém D12
- Systém Total-Stop se zpožděným vypnutím motoru
- Bezpečnostní vypínání
- Regulace tlaku
- Nasávání čisticích prostředků

- Podvozek z ušlechtilé oceli
- Parkovací brzda
- Nádrž na vodu: Objem 12 l



42280

VARIANTY - NOM

| | | |
|---|---------|---------------|
| Sada pro změnu vybavení NoM Verze bez bubnu | Č. výr. | 42280 |
| Sada pro změnu vybavení NoM Verze s bubnem | Č. výr. | 42282 |
| quadro 1200 TST NoM ze závodu | Č. výr. | 612130 |

Další informace o NoM na stránce 74

| MODEL | quadro 800 TST | quadro 1000 TS quadro 1000 TST | quadro 1200 TS quadro 1200 TST |
|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Č. výr. TS bez bubnu pro navinutí hadice | – | 612080 | 612110 |
| Č. výr. TST včetně hadicového bubnu | 612060 | 612090 | 612120 |

TECHNICKÉ ÚDAJE

| Pracovní tlak regulovatelný | barů MPa | 30-250 3-25 | 30-220 3-22 | 30-180 3-18 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vodní výkon | l/min l/h | 13.3 800 | 16 960 | 19 1140 |
| Připustný přetlak max. | barů MPa | 270 27 | 250 25 | 200 20 |
| Počet otáček motoru | ot/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| Elektrická přípojka | V ~ Hz A | 400 3 50 12 | 400 3 50 12 | 400 3 50 12 |
| Příkon výkon | kW | 7.5 5.5 | 7.5 5.5 | 7.5 5.5 |
| Síťový přípojovací kabel | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 770 570 990 | 770 570 990 | 770 570 990 |
| Hmotnost bez s hadicovým bubnem | kg | – 89 | 83 89 | 83 89 |

ROZSAH DODÁVKY

| | | | | |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vysokotlaká hadice TS bez bubnu pro navinutí hadice | m Č. výr. | – | 10 (DN8) 41081 | 10 (DN8) 41081 |
| Vysokotlaká hadice TST včetně hadicového bubnu | m Č. výr. | 20 (DN8) 41083 | 20 (DN8) 41083 | 20 (DN8) 41083 |
| Bezpečnostní vypínací pistole | model Č. výr. | Starlet 123272 | Starlet 123272 | Starlet 123272 |
| Trubice s plochou tryskou | tryska Č. výr. | ● 04 12420-D2504 | ● 05 12420-D2505 | ● 07 12420-D2507 |
| Trubice s rotační Turbo tryskou (**pouze u provedení TST) | tryska Č. výr. | ● 04 12430-04 | ● 05 12430-05 ** | ● 07 12430-07 ** |

