

Série HD



MANOMETR Z NEREZOVÉ OCELI
snadné odečítání pracovního tlaku

DRŽADLO Z UŠLECHTILÉ OCELI
kompaktní konstrukce usnadňuje přepravu a šetří místo

ČTYŘPÓLOVÝ ELEKTROMOTOR – 1400 OT./MIN
snižuje hlučnost a opotřebení

SYSTÉM TOTAL STOP
snižuje hluk a šetří vysokotlaké čerpadlo

NASÁVÁNÍ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
přímé – bez přidavného příslušenství

600180 HD 12/130 TS

► **PŘÍSLUŠENSTVÍ** | od stránky 22



VYBAVENÍ

- Rychlovýměnný nástrčný systém D12
- Systém Total-Stop
- Regulace tlaku
- Nasávání čisticích prostředků
- Přímé nasávání: Výška nasávání HD 9/80 TS: 1.5 m | HD 12/130 TS: 2.5 m
- Vysokotlaká hadice s Twist-Stop



MODEL	HD 9/80 TS	HD 12/130 TS
Č. výř.	600130	600180

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pracovní tlak regulovatelný	barů MPa	30-80 3-8	30-130 3-13
Vodní výkon	l/min l/h	9 540	11 660
Připustný přetlak max.	barů MPa	90 9	145 14.5
Počet otáček motoru	ot/min	1400	1400
Elektrická přípojka	V ~ Hz A	230 1 50 7.5	230 1 50 13.5
Příkon výkon	kW	1.6 1.0	2.9 2.2
Síťový připojovací kabel	m	5	5
Rozměry (D x Š x V)	mm	470 230 320	500 240 320
Hmotnost	kg	24	31

ROZSAH DODÁVKY

Vysokotlaká hadice	m Č. výř.	10 (DN6) 43416	10 (DN6) 43416
Bezpečnostní vypínací pistole	model Č. výř.	M2000 12481	M2000 12481
Trubice s plochou tryskou a regulací	tryska Č. výř.	● 042 12436-M20042	● 042 12436-M20042
Trubice s rotační tryskou	tryska Č. výř.	● 042 12438-042	● 042 12438-042

