

LONGLIFE diamond



Dlhotrvalý emulzný leštiaci prípravok s vysokým leskom

- Dlhotrvalý ■ Vysoký lesk ■ Jednoduché použitie

Profil produktu

- LONGLIFE diamond je emulzný leštiaci prípravok s vysokým leskom ochraňujúci podlahy a odolný voči opotrebovaniu.
- Cenovo a časovo úsporný prípravok LONGLIFE diamond sa odporúča všade, kde sa vyžaduje vynikajúci vzhľad a trvácnosť ochranného filmu.
- Z hľadiska bezpečnosti je LONGLIFE diamond vďaka účinným ošetrovujúcim zložkám odolný proti šmyku (podľa normy DIN 51131) aj pri častej frekvencii pohybu.
- Jeho jednotný vzhľad je vysoko odolný voči značkám po opätkoch aj pri veľkej záťaži.
- Leštenie pri vysokej rýchlosti predlžuje trvácnosť, znižuje opätovné znečistenie a zanecháva dlhotrvajúcu čistotu.
- S prípravkom LONGLIFE diamond sa rýchlo a ľahko pracuje, má vynikajúci tok a príjemný vysoký lesk.

Oblasť použitia

- LONGLIFE diamond vytvára tvrdú/odolnú, extrémne trvácnu polymérovú disperznú vrstvu, preto je veľmi vhodný na údržbu PVC, linolea, špecifických plastových povrchov ap.
- Nepoužívajte na nelepené drevené a leštené kamenné podlahy.

Úplná prehľadnosť vďaka kompletným údajom o zložkách

Informácie o zložkách nájdete v Karte bezpečnostných údajov

Trvalo udržateľný rozvoj a výroba



Bezpečnosť, skladovanie a ochrana životného prostredia

Bezpečnosť: Tento výrobok je určený na profesionálne použitie. Pre podrobnejšie informácie pozri technický informačný list.

Skladovanie: Skladujte v pôvodnej nádobe pri izbovej teplote. Citlivý na mraz.

Životné prostredie: Do zberu špeciálneho odpadu odovzdať len úplne vyprázdnený obal.

Použitie a dávkovanie



Dávkovanie podľa druhu použitia a stupňa znečistenia. Dbajte na pokyny.



Príprava: Podlahu vyčistiť. Kompletne odstrániť polymérové vrstvy a nečistoty. Podlahu nechať vyschnúť.



concentrated

Nátery: Naniesť 2-3 krát v tenkej vrstve. Podľa potreby postupovať po častiach. Dodržať dostatok času na schnutie medzi nátermi (min. 30min.) Spotreba: Cca. 2L/100 m²



Rozsiahle plochy: pracujte po častiach a nanášajte mokré na mokré. Spotreba: cca 2 litre/100 m².



200 ml/L

Sanácia ochranného filmu: Produkt nastriekať. Zapracovať leštiacim strojom a červeným padom.



Po čakaní na dôkladné preschnutie (jeden deň) vyleštíte ultra rýchlou metódou Ultra High-Speed-Method (>1000 U).

Predajné množstvo

Číslo objednávky 702632 1 x 10 L

Váš dôveryhodný partner

hodnota pH

